

Адаптация коробки передач 09D (AL750 Aisin)



УКАЗАНИЕ: (Редакция от 12.2007)

Адаптационную поездку, начиная с марочного диска 11.84, можно полностью проводить в 'Ведомых функциях' с помощью тестера VAS

1. Удаление настроечных значений

- Температура ATF выше 65 градусов

- Выполнить базовую регулировку с помощью тестера VAG:

- 1a) Самодиагностирование > 02-Коробка передач > Базовая регулировка > 001 > Активация (настройка педали газа) затем (зажигание включено, селектор в положении P) полностью выжать педаль газа и удерживать в этом положении ок. 10 с

или

- 1b) Ведомые функции > 02-Коробка передач > Базовая регулировка > Настройка педали газа
- 2) 02-Коробка передач > Базовая регулировка > 002 > Активация (удаление настроечных значений КП)

Указание:

После замены автоматической коробки передач, блока управления или после обновления ПО выполнить адаптационную поездку следующим образом.

2. Выполнение адаптации (функция настройки)

а) Прогрев

- Температура ATF должна быть между 66 и 110°C (см. Коробка передач, блок измеряемых величин 06/01)

б) Настройка переключений на месте

На стоящем автомобиле с работающим двигателем нажать педаль тормоза, перевести селектор из N в D и выдержать в этом положении 5 секунд. Повторить эту операцию 5 раз.

Затем таким же образом повторить процесс 5 раз, переключаясь с N на R.

с) Настройка управления переключением передач в движении

Разогнаться на ступени D при открытии дроссельной заслонки на 25 - 30 % до достижения 6-й передачи и скорости автомобиля не менее 80 км/ч. Затем отпустить педаль газа и осуществить выбег до остановки (ступень D при этом остаётся включённой). Не позднее, чем через 60 секунд, остановить автомобиль путём лёгкого притормаживания.

Повторить эту операцию 10 раз.

д) Проверить результаты настройки

Проверить, уменьшились ли удары при включении на месте и переключении в движении по сравнению с состоянием до настройки.