

Audi A6 2005 > Комбинация приборов, адаптация качества масла

Значение качества масла привязано к максимальному пробегу и максимальному времени и может быть изменено в **канале адаптации 45**. Данный фактор зависит от варианта двигателя и может варьироваться от 1 до 2.

Действительным является следующее:

Качество масла (канал адаптации 45) следует устанавливать перед определением границ сервисного интервала; только после этого можно программировать остальные каналы адаптации (42-44) для FSIA (конфигурируемый индикатор периодичности сервисного обслуживания).

Качество масла 1 для автомобилей **без** функции Longlife A (**действительно для стран 2-й группы**)

Качество масла 2 для автомобилей **с** функцией Longlife A (**действительно для стран 1-й группы**)

К Для настройки остальных границ сервисного интервала следует запустить программы *J285 - Адаптация максимальных значений WIV (рем. гр.90)* и *J285 - Адаптация остаточных значений WIV (рем. гр.90)*.

Страны 1-й группы:

Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция Греция, Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Канарские острова, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Мальта, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария/Лихтенштейн, Испания/Андорра, Чехия, Кипр.

Страны 2-й группы:

Канада, США, Польша, Турция, Новая Зеландия, Австралия, Китай, СНГ (кроме стран Прибалтики, Украины, Белоруссии), особые требования стран Южной Америки (кроме Аргентины, Бразилии, Чили), Румыния, Чили, особые требования стран Ближнего Востока (Иордания, Сирия, Ливан), особые требования стран Среднего Востока (Ирак, Афганистан), особые требования стран Африки (без Северной/Южной Африки), Южная Африка, особые требования стран Серверной Африки (Египет, Алжир, Ливия, Марокко, Тунис), Особые требования стран Бруней, Албания, Македония, Аргентина, Эстония, Литва, Белоруссия, Бахрейн, Кувейт, Катар, Дубай.